Techninė instrukcija

Bianco aliejus, 8683 su neapdorotos medienos efektu

Produkto aprašymas: Aukštos kokybės medienos danga mechaniniam ir rankiniam paviršiaus apdorojimui. Gaunamas matinis, atvirų porų, patvarus,purvą ir vandenį atstumiantis paviršius. Bianco aliejus tinka sugeriantiems paviršiams iš medžio, kamštienos ir Sterling OSB plokščių parketo, interjero dizaino ir baldų srityse.Po alyvavimo mediena išlaiko natūralią spalvą.

Bianco alyva atitinka parketo standarto DIN EN 14342 reikalavimus.

DIBt patvirtinimo numeris: Z-157.10-104

Sudėtis:

Be kvapiųjų medžiagų, labai išgrynintas vaitspiritas, modifikuotas aliejinės dervos virinimas, talkas, matinimo medžiagos, baritas, cinko oksidas, mikro vaškas,Titano dioksidas, brinkstantis molis, putų šalinimo priemonė, drėkinamoji medžiaga, kobaltas, cirkonis,Kalcio ir mangano džiovintuvas, antioksidantas

Naudojimas:

. Pagrindas turi būti sausas (medienos drėgmė maks.12%), sugeriantis, be nešvarumų ir riebalų, galite nuriebalinti su skiedikliu BIOFA 0500.Pašalinkite senus dažus.Sušiauškite paviršių 120–150 P 180-240 grubumo popieriumi.

Gerai išmaišykite Bianco aliejų ir tepkite teptuku, voliuku.Užtepkite plonai ir tolygiai purškdami arba šluostydami skudurėliu. Po maždaug 5-10 minučių galite poliruoti žaliu vilnos padu arba su ranka rankiniu padu,pereidami visa paviršių nuimant perteklių jei jis yra.Tada leiskite išdžiūti 16-24h

Galutinis sluoksnis: norint gauti patvarų paviršių,antrasis tepimas atliekamas naudojant Bianco aliejų, taip kaip pirmas sluoksnis.Aliejaus kiekis priklauso nuo aliejaus paviršiaus sugeriamumo

Labiau naudojamiems paviršiams, pvz., grindų plotams.Galite naudoti kietojo vaško aliejų prekės Nr. 2055 arba kaip galutinis sluoksnį.Kietojo vaško aliejų matinį prekės Nr. 8162

Džiūvimo laikas: 16-24h (20°C / 50-55 % santykinė oro drėgmė)

Sandėliavimas: Laikyti vėsioje, sausoje vietoje ir sandariai uždarytą. Galimas plėvelės susidarymas, prieš vėl naudodami nuimkite ir, jei reikia, perkoškite

Atliekų tvarkymas: Skystų produktų likučius ir ne iki galo ištuštintus ir neišvalytus konteinerius

atiduokite į senų dažų/lakų surinkimo punktą arba vadovaudamiesi atitinkamomis taisyklėmis

Išmeskite pagal vietinius/nacionalinius teisės aktus. Likusius kiekius ir išmirkusias darbo medžiagas galima išmesi jei jos išdžiūvusios, juos reikia išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Perdirbimui siųskite tik visiškai ištuštintas ir išvalytas talpas.

EWC atliekų kodas pagal Europos atliekų sąrašą: 08 01 11*

Techninė instrukcija

Sauga: Naudokite tik gerai vėdinamoje vietoje. Venkite patekti į akis, kvėpavimo organus, odą ir drabužius. Naudokite asmenines apsaugos priemones.Patekus į akis arba ant odos, kruopščiai nuplaukite vandeniu. Prarijus kreipkitės pas gydytoją

Instrumentų valymas: Iš karto po naudojimo palikite darbo įrankius inde su vandeniniu tirpalu.

BIOFA 0600 arba NAPONA 2090, tada nuplaukite šiltu vandeniu.

Techninėse instrukcijose esanti informacija ir instrukcijos yra privalomos. Jei būtina dėl nukrypti nuo šių taisyklių pirmiausia turi pasitarti su inžinerijos skyriumi.BIOFA įmonė. Turi būti laikomasi bendrųjų statybos taisyklių. Kartu su šio vadovo paskelbimu, vis kita informacija tampa negaliojančia

2024.04.03