Techninė instrukcija

NAPONA Skystas muilas 2090

Produkto aprašymas: Skystas muilas sudarytas iš natūralių ingredientų ir jame nėra tirpiklių

Ekologiškas bazinis valiklis mediniam parketui, kamščiui, linoleumui, plytelėms, natūralaus akmens grindims.NAPONA yra biologiškai skaidus.

Sudėtis: Vanduo, muilintos kokosų ir sojų aliejaus riebalų rūgštys 5-15%, levandų aliejus.

Dozavimas: NAPONA, vandens ir veikimo trukmės santykis priklauso nuo paviršius , medienos rūšis, užterštumo laipsnis ir vaško sluoksnio storis.

NAPONA maždaug rekomenduojama skiesti vandeniu santykiu 1:1. Dėl šarmams jautrių paviršių, tokie kaip ąžuolas arba kaštonas (galimas spalvos pakitimas). mediena dėl didelio tanino rūgšties kiekio), linoleumo grindims, 1 dalis NAPONA skiedžiamas mažiausiai 10 dalių vandens.

Naudojamas:

Gautas mišinys tepamas naudojant kempinę, šluostę arba tinkama plovimo mašina. Ekspozicijos laikas 5-20 minučių (mediniam parketui kuo mažiau). Ekspozicijos laikotarpiu sausas vietas reikia dar kartą muiluoti. Tada kruopščiai nuvalykite paviršių kempine, šepečiu arba diskine mašina (žaliuoju disku), priklausomai nuo vaško sluoksnio užterštumo laipsnis ir storis. Prieš nuimdami muilo tirpalą, patikrinkite ar ištirpo purvo ar vaško sluoksnis. Šiuo atveju trinties metu susidaro gausios putos. Jeigu nešvarumų sluoksnis ištirpo, likusį muilą kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu. Jei būtina pakartokite procedūrą.

Svarbu! Atlikite išankstinius testus!

Galutinis apdorojimas

Galiausiai paviršių kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu. Neužpildykite grindų per daug vandens . Džiūvimo laikas yra 6-8 valandos kambario temperatūroje (20°C/50-55% RH).

oro drėgnumas, medienos drėgnumas neturi viršyti 14%).

Būtinai atlikite išankstinį testą!

Techninė instrukcija

Darbo įrankių valymas

Darbo įrankiai (šlifavimo diskai, kempinės, voleliai, šepečiai ir kt.) iš karto po naudojimo, pamirkyti neskiestame NAPONA ir palikti kelioms valandoms (geriausia nakčiai). Tada kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu. Labai suteptus instrumentus Palikite neskiestoje NAPONA bent 24 valandas.

Nenaudokite įrankių, pagamintų iš aliuminio ar kitų šarmams jautrių medžiagų.

Išeiga: Vieno litro neskiesto koncentrato užtenka 8-12 m2, praskiedus 1:10 40-60 m2

Sandėliavimas

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje uždarytoje talpykloje, apsaugotoje nuo šalčio.

Saugos instrukcija: Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prieš naudodami perskaitykite etiketę . Panaudoję gaminį, kruopščiai nusiplaukite rankas. Naudokite apsaugines priemones pirštinės, drabužiai, akiniai, veido apsauga. Prarijus kreipkitės į gydytoją. Patekus i akis keletą minučių kruopščiai skalaukite akis vandeniu. Jei įmanoma, pašalinkite kontaktinius lęšius, jei yra. Tęsti skalavimą. Jei dirginimas išlieka kreiptis medicininės pagalbos

Atliekų tvarkymas:

Jei įmanoma, naudokite visą gaminį. Skystų produktų likučių ir ne Ištuštintas arba neišvalytas talpyklas išmeskite pagal vietines taisykles. Perdirbti galima tik išvalytus konteinerius.

Techninėse instrukcijose esanti informacija ir instrukcijos yra privalomos. Jei būtina dėl nukrypti nuo šių taisyklių pirmiausia turi pasitarti su inžinerijos skyriumi.BIOFA įmonė. Turi būti laikomasi bendrųjų statybos taisyklių. Kartu su šio vadovo paskelbimu, vis kita informacija tampa negaliojančia

2024.04.04