Techninė instrukcija

BIOFA universalus gruntas be tirpiklių 1440

- **pilnai deklaruota**
- **pagamintas iš natūralių žaliavų**
- **mažos emisijos**
- **94 % atsinaujinantis ir mineralinis**
- **bespalvis**
- **be tirpiklių ir difuzinis**
- **prisotinantis ir stingdantis**
- **be konservantų ir biocidų**

Produkto aprašymas: Bespalvis gruntas kalio silikato pagrindu, skirtas prisotinti labai sugeriančius,smėlėtus pavišius.Kaip gruntas visiems BIOFA sienų dažams patalpose ir lauke.Kaip skiediklis SOLIMIN ir EUROMIN silikatiniams dažams ir silikatiniam, kvarciniam tinkui.

Pavojus! Nenaudoti emulsiniams dažams ir hidrofobiniams pagrindams.

Sudėtis: Vanduo, kalio vandens stiklas, akrilato dervos dispersija, vandenį atstumianti medžiaga, stabilizatorius, drėkinamoji medžiaga, putų šalinimo priemonė.

Paviršiaus paruošimas: Paviršius turi būti sausas, stabilus, sugeriantis ir švarus. Jei reikia, nuvalykite aukšto slėgio plovikliu.Kruopščiai nuvalykite senas mineralinių dažų dangas ir palaidas dalis.Kruopščiai nuvalykite smėlėtus paviršius.Atsargiai uždenkite visus paviršius, kurių nenorite dažyti.Pataisykite tinko pažeidimus,įtrūkimus mineraliniu užpildu.

Prieš dažydami senesnius fasado paviršius, nešvarumus, pelėsius, grybus, samanas ar dumblius reikia pašalinti aukšto slėgio plovimo įrenginiu.

Naudojimas: gerai išmaišykite universalų fiksatorių(gruntą) ir vieną kartą užtepkite voleliu, teptuku arba purškiant. Jei reikia, pakartokite tol, kol pagrindas tolygiai bus prisotintas.Galima skiesti su vandeniu.

Užtikrinkite gryno oro cirkuliaciją! Nenaudokite esant žemesnėje nei 5°C temperatūroje ir karštyje (aukštesnėje nei 35°C pavėsyje) ir stiprioje saulės šviesoje. Iš anksto laistyti paviršių rekomenduojama nuo 30 laipsniu šilumos prieš pirmąjį sluoksnį.

Džiovimo laikas: Galima dažyti po 16-24 val

Išeiga: Sunaudojimas/išeiga vienam darbui apytiksliai 100-125 ml/m2 arba 8-10 m2/l, bet labai priklauso nuo pagrindo pobūdžio ir įgeriamumo.

Sandėliavimas: Laikyti vėsioje, sausoje, neužšąlančioje vietoje ir sandariai uždaryta. Minimalus tinkamumo laikas 12 mėnesių.

Talpa: 1 l viduje dažytos skardos skardinė

5L PE/PP plastikinis kanistras

Techninė instrukcija

Atliekų tvarkymas:

Skystų produktų likučius,ne iki galo ištuštintus ir neišvalytus konteinerius atiduokite į senų dažų/lakų surinkimo punktą arba vadovaudamiesi atitinkamomis taisyklėmis

Išmeskite pagal vietinius/nacionalinius teisės aktus. Mažą likusį kiekį ir įmirkusias darbo medžiagas galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Perdirbimui siųskite tik visiškai ištuštintas ir išvalytas talpas.

EWC atliekų kodas pagal Europos atliekų sąrašą: 08 01 12

Techninėse instrukcijose esanti informacija ir instrukcijos yra privalomos. Jei būtina dėl nukrypimų nuo šių taisyklių pirmiausia turi pasitarti su inžinerijos skyriumi.BIOFA įmonė. Turi būti laikomasi bendrųjų statybos taisyklių. Kartu su šio vadovo paskelbimu, vis kita informacija tampa negaliojančia.

2024.04.06