Techninė instrukcija

BIOFA 2087 SPALVOTAS VAŠKAS

• Vandens pagrindu pagamintas produktas, pagamintas iš natūralios kilmės žaliavų, neturi organinių tirpiklių, yra saugus žmonių sveikatai ir gyvenamojo ploto ekologijai;

• Vaškas rekomenduojamas apsauginei ir dekoratyvinei permatomai ir nepermatomai įvairių rūšių medienos apdailai patalpose;

• Formuoja elastingą, garams pralaidžią, šilko matinę dangą su maloniu lytėjimo pojūčiu, nešvarumus ir vandenį atstumiančiomis savybėmis bei antistatiniu poveikiu;

• Išsaugo medienos raštą, struktūrą ir reljefą, bet kartu išlyginami spalvos ir nelygumų defektai;

• Turi techninės priežiūros protokolus dėl vaikų žaislų saugos pagal DIN EN 71-3 (Reikalavimai tam tikrų cheminių elementų migracijai) ir DIN EN 71-9 (Organiniai cheminiai junginiai – Reikalavimai) ir atsparumas vaiko prakaitui ir seilėms pagal DIN 53160;

• Turi atitikties sertifikatą ECO-INSTITUT-Label, garantuojantį nebuvimą pavojingos emisijos (emisijos) ir kenksmingos medžiagos dangoje per visą jo gyvavimo ciklą, taip pat dangos saugumas oro kokybei nudažytame kambaryje;

• Gali būti tonuojamas įvairiomis spalvomis, turi formules išgauti ryškius atspalvius iš garsaus Vokietijos vaikiškų žaislų gamintojo GRIMMS;

• Dažytas paviršius gali būti lengvai atnaujinamas, reikalingas vienas naujas sluoksnis.

Sutėtis: Vanduo, karnaubo vaškas, riebalų rūgščių esteriai, polisacharidas/krakmolas, sidabro sulfatas

Produkto aprašymas:

Spalvotas vaškas BIOFA 2087 rekomenduojamas įvairių rūšių sienoms, luboms ir interjero daiktams apdoroti vidaus patalpose.

Dėl ECO-INSTITUT-Label atitikties sertifikato šis gaminys yra nepakeičiamas miegamųjų ir vaikų kambarių dažymui, ypač žmonėms, kenčiantiems nuo alerginių reakcijų.

Techninės priežiūros protokolų buvimas pagal DIN EN 71-3, DIN EN 71-9 ir DIN 53160 leidžia naudoti spalvotą vašką vaikiškų žaislų ir vaikiškų baldų, taip pat interjero daiktų vaikų kambariuose dažymui.

Norint pagerinti dažyto paviršiaus eksploatacines savybes apdirbant vaikiškus žaislus ar baldus, kaip permatomą apdailos sluoksnį galima naudoti vandens pagrindu pagamintą kietą alyvą BIOFA 5045/5245 (priklausomai nuo reikiamo blizgesio lygio).

Reikalingi instrumentai:

Dirbtinių šerių šepečiai rekomenduojami vandens pagrindo glazūroms. Voliukai iš sintetinių medžiagų (mikropluošto arba poliamido) trumpaplaukiais šeriais.

Galimas purškimas AIRMIX, AIRLESS, HVLP. Reikalingas purkštuko dydis ir purškimo plotis

pasirinkti pagal įrangos gamintojo rekomendacijas ir dažomų dažų dydį.

Dažant vaikiškus žaislus galite naudoti panardinimo metodą, nuvalykite vaško perteklių minkštu, nepūkuotu skudurėliu (beplaukiu rankšluosčiu).

Techninė instrukcija

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas (medienos drėgnumas max. 12%) ir švarus. Apdorojant šviežią medieną, dervą iš dervos kišenių būtina pašalinti tirpikliu 0500 PROFI.

Prieš pradedant darbą, mediena turi būti gerai nušlifuota abrazyvu, kurio grūdelių dydis yra P120-P180, priklausomai nuo paviršiaus paskirties. Po šlifavimo reikia pašalinti dulkes.

Naudojimas: Prieš naudojimą produktas turi būti kruopščiai sumaišytas.Teptuku užtepkite ploną, tolygų sluoksnį išilgai medienos grūdelių, išvengdami lašelių susidarymo ir suglebimo.Užtepus pirmąjį sluoksnį ant medinio paviršiaus gali iškilti „iškilimai“, todėl prieš dengiant antrąjį sluoksnį rekomenduojama tarpsluoksnį šlifuoti P500-P600 grūdėtumo abrazyvu arba rudu padu.

Išdžiūvus spalvotu vašku nudažytam paviršiui, jį galima nublizginti baltu padu, kuris šiek tiek padidins blizgesį, pagerins paviršiaus eksploatacines savybes ir visiškai pašalins nelygumus po padengimo šepetėliu. Panardinant, dažomas produktas turi būti įmerktas į indą su vašku ir paliktas ten 5 minučių, kad vaškas gerai įsigertų. Tada produktą reikia išimti iš talpyklos ir nedelsiant pašalinti likusią spalvą nuvalykite beplaukiu rankšluosčiu, kad nelašėtų.Norėdami pagerinti dažyto paviršiaus eksploatacines savybes, galite jį naudoti kaip skaidrų apdailos sluoksnį.Naudokite vandens pagrindu pagamintą kietą aliejų BIOFA 5045/5245 (priklausomai nuo reikiamo blizgesio lygio).

Džiūvimo laikas: „kol nebekimba“ - 30 minučių (20°C/55-65% santykinė oro drėgmė).

Didelė drėgmė ir žema kambario temperatūra gali šiek tiek pailginti džiūvimo laiką.

Kad vaškas visiškai išdžiūtų ir pasiektų nurodytas savybes, užtrunka 3-5 dienas.

Išeiga: Dengiant vienu sluoksniu 1 litras 14 m2 arba 70-75 ml/m2

Dengiant dviem sluoksniais 1 litras 7 m2 arba 140-145 ml/m2

Priklausomai nuo medienos įgeriamumo ir paviršiaus paruošimo, nurodytos sąnaudos gali didėti arba mažėti.

Svarbu:

• Norint patikrinti suvartojimą, džiūvimo laiką ir dekoratyvinį efektą, būtina atlikti bandomąjį dažymą;

• Atliekant dažymo darbus, užtikrinti gryno oro srautą ir ne žemesnę kaip 16°C temperatūrą;

• Tonuojant tankiais atspalviais su didele pigmentinės dalies koncentracija, gali pailgėti džiūvimo laikas;

Galiojimo laikas: Minimalus tinkamumo laikas neatidarytoje originalioje pakuotėje yra 2 metai.

Laikymo temperatūra ir transportavimas: Laikyti vėsioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, sandariai uždarytoje talpykloje. Saugoti nuo užšalimo. Atidarytas skardines reikia panaudoti kuo greičiau. Transportavimas: +5°- +30°C.

Talpa: 0,375 l / 1 l / 2,5 l / 10

Techninė instrukcija

Sauga: Naudokite tik gerai vėdinamoje vietoje. Venkite patekti į akis, kvėpavimo organus, odą ir drabužius. Naudokite asmenines apsaugos priemones.Patekus į akis arba ant odos, kruopščiai nuplaukite vandeniu. Prarijus kreipkitės pas gydytoją

Atliekų tvarkymas: Nedidelį gaminio kiekį bei juo impregnuotas darbines medžiagas po džiovinimo galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Instrumentų valymas: Iš karto po naudojimo palikite darbo įrankius inde su vandeniniu tirpalu.

BIOFA 0600 arba NAPONA 2090, tada nuplaukite šiltu vandeniu.

Techninėse instrukcijose esanti informacija ir instrukcijos yra privalomos. Jei būtina dėl nukrypti nuo šių taisyklių pirmiausia turi pasitarti su inžinerijos skyriumi.BIOFA įmonė. Turi būti laikomasi bendrųjų statybos taisyklių. Kartu su šio vadovo paskelbimu, vis kita informacija tampa negaliojančia

2024.04.04